MEDIDAS DE LOS ACOPLAMIENTOS PARA BRIDAS DE ACERO SEGÚN EN 1092-1:2001

STEEL FLANGE DIMENSIONS ACCORDING TO EN 1092-1:2001 / DIMENSIONS DE BRIDES SELON EN 1092-1:2001



Comeval®
...desde 1974
www.comeval.es
Tel. 902 444 066
Fax 961 472 799

DN	Diámetro exterior Outside diameter / Diamètre exterieur D							Diámetro del círculo de bulones Diameter of bolt circle/Diamètre du centre des boulons K							Número de bulones Number of bolts/Nombre de boulons n							Diámetro de taladro de bulones Diameter of bolt holes/Diamètre des perçages des boulons d(1)							Medida de bulones Size of bolts/Dimensions des boulons (métrica)						
	PN2,5 PN 6	*PN10*	PN16	*PN25*	PN40	*PN63*	PN100	PN2,5 PN 6	*PN10*	PN16	*PN25*	PN40	*PN63*	PN100	PN2,5 PN 6	*PN10*	PN16	*PN25*	PN40	*PN63*	PN100	PN2,5 PN 6	*PN10*	PN16	*PN25*	PN40	*PN63*	PN100	PN2,5 PN 6	*PN10*	PN16	*PN25*	PN40	*PN63*	PN100
10	75	90				100		50	60				70		4	4				4		11	14				14		M10	M12				M12	
15	80	95				105		55	65				75		4	4				4		11	14				14		M10	M12				M12	
20	90	105				130		65	75				90		4	4				4		11	14				18		M10	M12				M16	
25	100	115				140		75	85				100		4	4				4		11	14				18		M10	M12				M16	
32	120	140				155		90	100				110		4	4				4		14	18				22		M12	M16				M20	
40	130	150				170		100	110				125		4	4				4		14	18				22		M12	M16				M20	
50	140	165		165		*180*	195	110	125		125		*135*	145	4	4		4		*4*	4	14	18		18		*22*	26	M12	M16		M16		*M20*	M24
65	160	185		185		*205*	220	130	145		145		*160*	170	4	8(2)		8		*8*	8	14	18		18		*22*	26	M12	M16		M16		*M20*	M24
80	190	200		200		*215*	230	150	160		160		*170*	180	4	8		8		*8*	8	18	18		18		*22*	26	M16	M16		M16		*M20*	M24
100	210	220		235		*250*	265	170	180		190		*200*	210	4	8		8		*8*	8	18	18		22		*26*	30	M16	M16		M20		*M24*	M27
125	240	250		270		*295*	315	200	210		220		*240*	250	8	8		8		*8*	8	18	18		26		*30*	33	M16	M16		M24		*M27*	M30
150	265	285		300		*345*	355	225	240		250		*280*	290	8	8		8		*8*	12	18	22		26		*33*	33	M16	M20		M24		*M30*	M30
200	320	*340*	340	*360*	375	*415*	430	280	*295*	295	*310*	320	*345*	360	8	*8*	12	*12*	12	*12*	12	18	*22*	22	*26*	30	*36*	36	M16	*M20*	M20	*M24*	M27	*M33*	M33
250	375	*395*	405	*425*	450	*470*	505	335	*350*	355	*370*	385	*400*	430	12	*12*	12	*12*	12	*12*	12	18	*22*	26	*30*	33	*36*	39	M16	*M20*	M24	*M27*	M30	*M33*	M36
300	440	*445*	460	*485*	515	*530*	585	395	*400*	410	*430*	450	*460*	500	12	*12*	12	*16*	16	*16*	16	22	*22*	26	*30*	33	*36*	42	M20	*M20*	M24	*M27*	M30	*M33*	M39
350	490	*505*	520	*555*	580	*600*	655	445	*460*	470	*490*	510	*525*	560	12	*16*	16	*16*	16	*16*	16	22	*22*	26	*33*	36	*39*	48	M20	*M20*	M24	*M30*	M33	*M36*	M45
400	540	*565*	580	*620*	660	*670*	715	495	*515*	525	*550*	585	*585*	620	16	*16*	16	*16*	16	*16*	16	22	*26*	30	*36*	39	*42*	48	M20	*M24*	M27	*M33*	M36	*M39*	M45
450	595	*615*	640	*670*	685	-	-	550	*565*	585	*600*	610	-	-	16	*20*	20	*20*	20	-	-	22	*26*	30	*36*	39	-	-	M20	*M24*	M27	*M33*	M36	-	-
500	645	*670*	715	*730*	755	*800*	870	600	*620*	650	*660*	670	*705*	760	20	*20*	20	*20*	20	*20*	20	22	*26*	33	*36*	42	*48*	56	M20	*M24*	M30	*M33*	M39	*M45*	M52
600	755	*780*	840	*845*	890	*930*	-	705	*725*	770	*770*	795	*820*	-	20	*20*	20	*20*	20	*20*	-	26	*30*	36	*39*	48	*56*	-	M24	*M27*	M33	*M36*	M45	*M52*	-
700	860	*895*	910	*960*	-	*1045*	-	810	*840*	840	*875*	-	*935*	-	24	*24*	24	*24*	-	*24*	-	26	*30*	36	*42*	-	*56*	-	M24	*M27*	M33	*M39*	-	*M52*	-
800	975	*1015*	1025	*1085*	-	*1165*	-	920	*950*	950	*990*	-	*1050*	-	24	*24*	24	*24*	-	*24*	-	30	*33*	39	*48*	-	*62*	-	M27	*M30*	M36	*M45*	-	*M56*	-
900	1075	*1115*	1125	*1185*	-	*1285*	-	1020	*1050*	1050	*1090*	-	*1170*	-	24	*28*	28	*28*	-	*28*	-	30	*33*	39	*48*	-	*62*	-	M27	*M30*	M36	*M45*	-	*M56*	-
1000	1175	*1230*	1255	*1320*	-	*1415*	-	1120	*1160*	1170	*1210*	-	*1290*	-	28	*28*	28	*28*	-	*28*	-	30	*36*	42	*56*	-	*70*	-	M27	*M33*	M39	*M52*		*M64*	

(1) El diámetro de los taladros de los bulones (d) para bridas de fundición o aleaciones varía en algunos DN /Diameter of bolt holes (d) for cast flanges or alloys may vary in some DN / Le diamètre de perçage des boulons peut varier s'il s'agit de fonderie ou d'alliages

(2) Pueden fabricarse en 4 taladros para acoplar a bridas de fundición o de aleaciones de cobre si existe acuerdo entre fabricante y comprador / They can be supplied with 4 drillings to fit to cast or copper alloy flanges under supplier/buyer agreement / Suivant accord entre acheteur et fournisseur elles peuvent être fournies avec 4 trous pour montage sur brides de fonderie ou alliages de cuivre.