

ZEDOX®

Válvulas de Mariposa Doble Excéntricas



Válvulas de Alto Rendimiento.

Una gran opción económica para servicios de altas prestaciones.
Estanqueidad total con cierre metálico.

Válvulas de Mariposa Doble Excéntricas



ARI ZEDOX® es la Válvula de Mariposa Doble excéntrica de alto rendimiento para las aplicaciones donde las válvulas concéntricas convencionales no pueden cubrir la demanda por temperatura o presión. Aseguran una operación fiable y suave presentando opción de cierre por PTFE o cierre metálico en función del requerimiento del servicio.

Las Válvulas serie ZEDOX® ofrecen amplias combinaciones de materiales, Rating de Presión de Diseño, conexiones, actuación y homologaciones; son válvulas de probado rendimiento en múltiples plantas industriales y de calefacción urbana.

ZEDOX®; Series 122 – Válvulas Doble Excéntricas con Doble Brida

Diseño EN 558-1, Series 14 con doble brida EN 1092/ASME 16.5, operación de 90° a muy baja fricción por el mínimo contacto del disco y anillo de cierre, válvulas sin mantenimiento y de larga duración en planta. Posibilidad de cierre con anillo PTFE (+180°C) o Metálico (+260°C).
DN 200 – 1200; (PN 10,16,25,40, ANSI-150#),

ZEDOX®; Series 120 – Válvulas Doble Excéntricas tipo Wafer

Diseño EN 558 SERIE 20/25/16 tipo Wafer para montaje entre bridas operación de 90° a muy baja fricción por el mínimo contacto del disco y anillo de cierre, válvulas sin mantenimiento y de larga duración en planta. Posibilidad de cierre con anillo PTFE (+180°C) o Metálico (+260°C).
DN 80 – 800; (PN 10,16,25,40, ANSI-150#).

ZEDOX®; Series 121 – Válvulas Triple Excéntricas para soldar BW

Diseño EN 12982 SERIE 14, ASME B.16.25 extremos a línea para soldar BW, operación de 90° a muy baja fricción por el mínimo contacto del disco y anillo de cierre, válvulas sin mantenimiento y de larga duración en planta. Posibilidad de cierre con anillo PTFE (+180°C) o Metálico (+260°C).
DN 200 – 1600; (PN 10,16,25,40, ANSI-150#).

Diseño:

EN 12516, ASME B.16.34; API 609 // Temp.: -40°C / +400°C
– Materiales acero carbono; acero inoxidable.

Opciones de Operación:

Manual con reductor desembragable, Actuadores Neumáticos de simple y doble efecto, Actuadores eléctricos e Hidráulicos.

Homologaciones:

FIRE SAFE ISO 10479-API 607, ATEX, Opcional: TA LUFT (ISO 15848-1), NACE.



ZEDOX SERIES 122



ZEDOX SERIES 120



ZEDOX SERIES 121